

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **I-BIO**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: I-BIO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4: I-BIO
Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o su DDT.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP). Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

I prodotti a marchio EDMEC
Sono distribuiti per l'Italia da:
D.M. S.r.l. unipersonale
Via Scala n°628/D
41038 San Felice s/P (MO)
Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365
info@edmec.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:
non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:
sistema di attestazione di conformità 4.
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Dichiarazione di prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante effettuando:
- la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- il controllo della produzione in fabbrica.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non applicabile.
9. Prestazione dichiarata:

<u>Descrizione</u>	<u>Dati</u>	<u>Norma di prova EN</u>	<u>998-1</u>
Classificazione secondo normativa ce	Malta per intonaci interni/esterni GP. CS II	-	X
Resa teorica prodotto	± 14,50 kg/mm ² per cm di spessore	-	
Acqua d'impasto	16 litri d'acqua pulita per ogni Ql. di prodotto	-	
Peso specifico asciutto	Circa 1500 kg. ogni m ³ di prodotto	-	
Resa meccanica a compressione	A 28gg. > 1,50 N/mm ²	1015-11	X
Resa meccanica a flessione	A 28gg. > 1,00 N/mm ²	1015-11	X
Aderenza al supporto laterizio	Circa 0,20 N/mm ²	1015-12	X
Diametro inerte	Diam. Max mm. 3,50	-	
Assorbimento d'acqua	W 0	1015-18	
Permeabilità	vapore acqueo μ < 15	1015-19	
Conducibilità termica/massa volum.	(λ10,dry) 0.57 W/mK (val. tab. P=50%)	-	
Reazione al fuoco	Classe A1	-	
Temperatura min. e max. applicabile	+ 6°C / +32°C	-	
Spessore applicabile per mano	± 2 cm per mano	-	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Legale Rappresentante
 San Felice s/P (MO), 08 Aprile 2016

In Fede, Legale Rappresentante