

INERT COLOR 0.3 – 0.5 – 0.9 – 1.2

Quarzo granulare ceramizzato colorato ad alta resistenza meccanica.



Identificazione prodotto

INERT COLOR è costituito da quarzi selezionati, ceramizzati ad altissime temperature, caratterizzati da un colore intenso e dalla grande resistenza meccanica, disponibile in diverse miscele a granulometria in curva, da utilizzare in semina su resina fresco su fresco o miscelato con la resina stessa.

Miscele disponibili

INERT COLOR è disponibile nelle seguenti miscele di diversa granulometria:

INERT COLOR 0.3

INERT COLOR 0.5

INERT COLOR 0.9

INERT COLOR 1.2

Su richiesta è possibile avere miscele personalizzate con diversa granulometria.

Modi d'uso

INERT COLOR può essere utilizzato nei seguenti modi:

- ❖ Miscelato in resine di vario tipo per la realizzazione di finiture colorate antiscivolo resistenti all'abrasione e che mantengono il colore anche in caso lo strato resinoso sovrastante venga a mancare.
- ❖ Semina su strati resinosi ancora freschi per donare una finitura antiscivolo maggiore.

Per scegliere la miscela corretta da utilizzare fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti che richiedono l'utilizzo di INERT COLOR.

Colore

Disponibile in varie colorazioni standard:

| <u>Colore</u> | <u>Codice RAL</u> |
|-------------------|-------------------|
| Rosso corallo | 3016 |
| Blu genziana | 5010 |
| Grigio agata | 7038 |
| Bianco grigiastro | 9002 |
| Nero | 9004 |

Il prodotto è disponibile in tutte le colorazioni RAL previa richiesta.

Confezionamento

Sacchi da 25 Kg.



Per ulteriori informazioni tecniche:

EDMEC D.M.

Via Scala n°628/D

41038 San Felice s/P (MO)

Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365

info@edmec.it / www.edmec.it