

COLOR SILOX CAM

Peinture pour extérieurs à base d'acrylique-siloxane à base de poudres de marbre à haute couverture, micro granuleux fin APÉO & QUARTZ GRATUIT.

**Anti-champignon (FR 15457) & anti-algues (FR 15458).
Certifié CAM selon la norme UNI ISO 14021/SGS Italia.**



Identification produit

COLOR-SILOX est une peinture extérieure à base de poudres de marbre naturel QUARTZ FREE, à base d'acrylique-siloxane, avec pigments et additifs principalement naturels, qui confèrent au produit fini une couverture élevée et une finition microgranulaire fin éd excellente résistance aux agents atmosphériques.

COLOR-SILOX fait partie de la nouvelle génération de peintures extérieures ECO-COMPATIBLES en alternative aux peintures alcalines classiques.

COULEUR-SILOX Et pigmentable à dossier couleurs EXTÉRIEUR.

COLOR-SILOX est formulé avec des matières premières écologiques sans formaldéhyde et à très faibles émissions de COV, ce qui répond aux exigences ils font le produit idéal dans projets De Construction éco-durable.

Produit antifongique (EN 15457), anti-algues (EN 15458), sans quartz et SANS APEO, pour les applications où le produit est requis anti-moisissure.

Principal applications

- ❖ Peinture externe à mur Et plafond De nouveau Et vieux pansements aussi Déjà peint.
- ❖ Peinture extérieure également sur supports en béton et supports en brique cimentaire, à condition qu'ils soient exempts d'humidité.
- ❖ Idéal dans projets De Bâtiment Écho durable.

Préparation de la soutien

- ❖ Sur des enduits nouvellement réalisés et/ou déjà peints, il est toujours conseillé de traiter le support avec l'écoprimer approprié. régulateur d'uniformisation, de consolidation et d'absorption compatible de la série PRIMER ou FG, afin d'améliorer la rendre Et la qualité de finition.
- ❖ Lors de l'application d'un nouvel enduit, s'assurer que le support est exempt de poussière, de graisse, bien cohésif et suffisamment assaini au moins 30 jours.
- ❖ Sur murs et plafonds en béton, il est recommandé de passer la surface au jet d'eau, puis de traiter le support avec bas de la série APPRÊT ou FG.

Façons utile

- ❖ Avant de la demande mélanger adéquatement Le produit avec percer mixer sans ajouts De autres Produits.
- ❖ Produit dans Pâtes Déjà Prêt utiliser.
- ❖ UN temps assuré que Le bas est adéquatement sec abatte à 2 mains avec rouleau et/ou brosse.

- ❖ Produit diluable avec cascade faire le ménage Pas au-delà à pourcentage signalé dans le données techniciens.
- ❖ Séchage total un 25°C et 65% UR : 6/8 heures dans surface, 48 heures dans profondeur.
- ❖ Pas utiliser Le produit dans jours avec climats particulièrement lourd.

Nettoyage

Le produit humide peut être éliminé des surfaces avec de l'eau et il est conseillé de protéger les surfaces délicates avant application. car cela pourrait altérer les couleurs ainsi que tacher de manière indélébile le produit une fois mûri et peut être enlevé seulement mécaniquement.

Emballage

TEINTE	CODE COULEUR SILOX	KG
BLANC	0280655	21
BLANC	0280655A	5
NEUTRE	0280659	16,8
NEUTRE	0280659A	4
NEUTRE	0280659B	0,8
SEMI-NEUTRE	0280657	19.3
SEMI-NEUTRE	0280657A	4.6
SEMI-NEUTRE	0280657B	0,92
PTM	0280661/0280864/0280865	21
PTM	0280661A/0280864A/0280865A	5
PTM	0280661B/0280864B/0280865B	1
TR	0280663	21
TR	0280663A	5
TR	0280663B	1

TABLEAU D'EMBALLAGE
33 bidons de 12/14 litres. pour palettes
115 bidons de 5 litres. pour palettes

Données techniques

<u>Description</u>	<u>Données</u>	<u>Norme De essai FR</u>
<u>Classification Pour utiliser le final</u>	Décoration Et protection	-
<u>Gars De classeur</u>	Acrylique-siloxane dans émulsion aqueux	-
<u>Éclat</u>	< 5 Brillant à 85°	FR OIN 2813
<u>Épaisseur moyen de la film séchage total</u>	100 -170 µm (E3)	EN 1062-3
<u>Grain maximum</u>	53 µm (S1- fin)	FR OIN 787-18
<u>Perméabilité au vapeur</u>	< 0,14 m	FR OIN 7783-2
<u>Perméabilité arroser</u>	< 0,2 Kg/ m ² X 0,5 heures	FR 1062-3
<u>Masse volumineux</u>	±1,65 Kg/litre ± 0,05	FR OIN 2811-1
<u>Viscosité De fournir au essai</u>	18 000 cps ± 2 000	ASTM D2196
<u>pH au essai</u>	8.5 ± 0,5	-
<u>Résidu sec dans poids</u>	70 % ± 3 (dans fonction du colorimétrie)	FR OIN 3251
<u>Indiquer De blanc</u>	90 ± 1	-
<u>Couverture</u>	> 99 Pour 4 m ² /L (Classe 2)	FR OIN 6504-3
<u>Se rendre théorique</u>	6/8 m ² /litre. Pour main	-
<p><i>Le information contenu dans ce formulaire je suis le résultat du connaissance Et test disponible au date De publication .</i></p> <p><i>DM SRLS UNIPERSONALE n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation de ces informations et se réserve le droit De modifier le données sans avertissement .</i></p>		

Pour plus information Techniques :

EDMEC DM

Via Scala n°628/D 41038

San Felice s/p(MO)

Partie. Code TVA et Fiscalité : 03728460365

info@edmec.it

BANDES DE COULEUR

<u>Code couleur « Couleurs claires F1 »</u>					<u>Code couleur « Nuances moyennes F2 »</u>		<u>Code couleur « Nuances foncées F3 »</u>
1001	2098	3043	3171	5002	2003	4039	2007
1002	2099	3044	3175	5003	2015	4044	2017
1003	2103	3045	3176	5013	2016	4045	2043
1007	2104	3049	3205	5014	2019	4048	2044
1008	2105	3050	3206	5015	2020	5033	2045
1009	2109	3051	3211	5019	2021	5039	3048
2001	2110	3055	3212	5020	2033	5044	3099
2002	2111	3056	3217	5021	2147	5045	3102
2013	2115	3057	3223	5025	2153	5051	3116
2014	2116	3061	3224	5026	3008	5057	3117
2025	2117	3062	3241	5027	3009	6018	3125
2026	2121	3063	3242	5031	3046	6021	3126
2027	2122	3067	3243	5032	3047	6032	3127
2031	2123	3068	3247	5037	3081	6035	3128
2032	2127	3069	3248	5038	3091	6037	3129
2037	2128	3073	3249	5043	3092	6038	3138
2038	2129	3074	3253	5049	3098	6043	3194
2039	2133	3075	3254	5050	3100	6055	3195
2049	2134	3079	3255	5051	3101	6056	3199
2050	2135	3080	3259	5055	3115		3200
2051	2139	3085	3260	5056	3124		3201
2055	2140	3086	3265	6001	3137		3235
2056	2141	3087	3266	6002	3140		3236
2057	2145	3093	3271	6003	3141		3237
2061	2146	3097	3277	6007	3152		3261
2062	2151	3109	3283	6008	3153		3279
2063	2152	3110	4001	6009	3178		3284
2067	3001	3111	4002	6013	3179		3285
2068	3002	3121	4003	6014	3180		4045
2069	3003	3122	4006	6015	3181		5045
2073	3007	3123	4007	6016	3182		5057
2074	3013	3133	4008	6017	3183		6033
2075	3014	3134	4013	6019	3193		6036
2079	3015	3135	4014	6020	3207		6044
2080	3025	3136	4015	6025	3213		6045
2081	3026	3139	4019	6026	3218		6057
2085	3027	3145	4020	6027	3219		
2086	3031	3146	4037	6028	3225		
2087	3032	3147	4038	6029	3267		
2091	3033	3151	4043	6030	3272		
2092	3037	3157	4046	6034	3273		
2093	3038	3158	4047	6035	3278		
2097	3039	3159	5001	6039	4021		

Attention, le code couleurs identifiées comme NT. Ils font partie des couleurs "Nouvelles Tendances", un devis dédié vous sera donc réalisé.