

OUTEXTREME CAME

**Peinture élastomère à base de siloxane pour extérieurs poussiéreux
Marbre microgranulaire fin à haute couverture APEO & QUARTZ
FREE. Anti-champignon (EN 15457), anti-algues (EN 15458).
Certifié CAM selon la norme UNI ISO 14021/SGS Italia.**



Identification produit

OUTEXTREME est une Peinture Élastomère pour extérieurs à base de poudres de marbre naturel QUARTZ FREE, de résines acryliques APEO FREE, avec des pigments et des additifs principalement naturels, qui confèrent au produit fini une couverture et une finition élevées microgranulaire fin et excellente résistance à érosion.

OUTEXTREME fait partie de la nouvelle génération de peintures extérieures ECO-COMPATIBLES comme alternative aux peintures alcalines classiques. quartz.

Le produit est idéal pour la peinture extérieure des murs et plafonds des enduits neufs et anciens, y compris ceux déjà peints, du béton et tout va bien soutien dans matériel côté ciment tant que privé De humidité d'ascension dans le support.

OUTEXTREME est formulé avec des matières premières écologiques sans formaldéhyde et à très faibles émissions de COV, ce qui répond aux exigences ils font le produit idéal dans projets de Construction Eco-durable.

Produit antifongique (EN 15457), anti-algues (EN 15458), sans quartz et SANS APEO, pour les applications où le produit est requis anti-moisissure Et anti-jaunissement.

Plus de la produit

- ❖ Produit conforme aux normes FR 15457 & FR 15458 anti-champignon Et anti-algues;
- ❖ Produit formulé avec pigments Et classeurs très résistant au des rayons UV ;
- ❖ Produit anti-jaunissement.
- ❖ Produit très résistant à mauvais temps.

Principal applications

- ❖ Peinture externe à mur Et plafond de nouveau et vieux pansements aussi Déjà peint.
- ❖ Peinture extérieure également sur supports en béton et supports en brique cimentaire, à condition qu'ils soient exempts d'humidité. ascension.
- ❖ Idéal dans projets De Bâtiment Écho durable.

Préparation de la soutien

- ❖ Sur des enduits nouvellement réalisés et/ou déjà peints, il est toujours conseillé de traiter le support avec l'écoprimaire approprié. régulateur d'uniformisation, de consolidation et d'absorption compatible PRIMER FIXACR afin d'améliorer le rendement et qualité de la finition.
- ❖ Sur les enduits nouvellement créés, s'assurer que le support est exempt de poussière, de graisse, bien cohésif et suffisamment assaini pendant au moins 30 jours.

- ❖ Sur pansements vieux et/ou sablonneux traiter préventivement Le soutien avec APPRÊT FIXACR.
- ❖ Sur les murs et plafonds en béton, il est conseillé de laver les surfaces au jet d'eau en cas de présence d'agents démoulants, après cela traiter avec Le soutien avec APPRÊT FIXACR non dilué et/ou dilué maximum. au 5% avec cascade dans chemin homogène.

Façons utile

- ❖ Avant de la demande mélanger adéquatement Le produit avec percer mixer sans ajouts De autres Produits.
- ❖ Produit dans Pâtes Déjà prêt à l'emploi.
- ❖ UN temps assuré que Le en bas c'est suffisamment sec s'étaler sur 2 mains avec rouleau et/ou un pinceau.
- ❖ Produit diluable avec cascade faire le ménage Pas au-delà de pourcentage signalé dans le données techniciens.
- ❖ Séchage total à 25°C Et 65% UR : 6/8 heures dans surface, 48 heures profond.
- ❖ Pas utiliser Le produit dans jours avec climats particulièrement sensuel.

Nettoyage

L'humidité OUTEXTREME peut être éliminée des surfaces avec de l'eau et il est conseillé de protéger les surfaces délicates avant application. car cela pourrait altérer les couleurs ainsi que tacher de manière indélébile le produit une fois mûri et peut être enlevé seulement mécaniquement.

Emballage

TEINTE	CODE OUTEXTREME	KG
BLANC	0280683	21
BLANC	0280683A	5
NEUTRE	0280707	16,8
NEUTRE	0280707A	4
NEUTRE	0280707B	0,8
SEMI-NEUTRE	0280706	19.3
SEMI-NEUTRE	0280706A	4.6
SEMI-NEUTRE	0280706B	0,92
PTM	0280708/0281056/0281057	21
PTM	0280708A/0281056A/0281057A	5
PTM	0280708B/0281056B/0281057B	1
TR	0280709	21
TR	0280709A	5
TR	0280709B	1

TABLEAU D'EMBALLAGE

33 bidons de 12/14 litres. pour palettes

115 bidons de 5 litres. pour palettes

Données techniques

<u>Description</u>	<u>Données</u>	<u>Norme De essai FR</u>
<u>Classification Pour utiliser le final</u>	Décoration Et protection	-
<u>Gars De classeur</u>	Siloxane dans émulsion aqueux	-
<u>Éclat</u>	< 5 Brillant à 85°	FR OIN 2813
<u>Épaisseur moyen de la film sec total</u>	130 -170 µm (E3)	-
<u>Grain maximum</u>	200 µm (S2- moyenne)	FR OIN 787-18
<u>Perméabilité au vapeur</u>	< 0,14 m Pour 150 µm	FR OIN 7783-2
<u>Perméabilité arroser</u>	< 0,3 m Pour 150 µm (V2-moyenne)	FR 1062-3
<u>Masse volumineux</u>	±1,65 Kg/litre ± 0,05	FR OIN 2811-1
<u>Viscosité De fournir au essai</u>	21 000 cps ± 2 000	ASTM D2196
<u>pH au essai</u>	8.5 ± 0,5	Uni 8311
<u>Résidu sec dans poids</u>	70 % ± 3 (dans fonction de colorimétrie)	FR OIN 3251
<u>Sec résine % dans poids sur le sec total</u>	15 ± 1	FR OIN 2151
<u>Indiquer De blanc</u>	90 ± 1	-
<u>Couverture</u>	> 99 Pour 4 m ² /L (Classe 2)	FR OIN 6504-3
<u>Se rendre théorique</u>	6/8 m ² /litre. Pour main	-

Le information contenu dans ce formulaire Je suis le résultat de connaissances Et tests disponibles au date De publication.

DM SRLS UNIPERSONALE n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation de ces informations et se réserve le droit De modifier le données sans avertissement.

Pour plus information Techniques :

EDMEC DM

Via Scala n°628/D 41038

San Felice s/p(MO)

Partie. Code TVA et Fiscalité : 03728460365

info@edmec.it

BANDES COULEURS								
<u>Code couleurs "Des couleurs claires F1"</u>					<u>Code couleurs « Teintes moyennes F2"»</u>			<u>Code couleurs « Teintes sombre F3"»</u>
1001	2092	3050	3180	4002	1009	3008	4003	2017
1002	2093	3051	3193	4013	2003	3009	4014	2020
1003	2097	3055	3205	5001	2015	3181	4015	3099
1007	2098	3056	3206	5003	2016	3182	4019	3116
1008	2099	3057	3211	4037	2032	3183	5002	3125
2001	2103	3061	3217	5025	2033	3194	4038	3126
2002	2104	3062	3218	5026	2043	3195	5055	3261
2013	2105	3063	3223	5027	2044	3199	5056	6044
2014	2109	3067	3224	5013	2045	3200	5021	6045
2019	2110	3068	3225	5014	3046	3201	5033	6033
2021	2111	3069	3241	5015	3047	3207	4044	6036
2025	2115	3073	3242	5019	3048	3212	4046	6039
2026	2116	3079	3243	5020	3074	3213	4048	6055
2027	2117	3080	3247	5031	3075	3219	2147	6056
2031	2121	3085	3249	5032	3081	3235	2151	6057
2037	2122	3086	3253	4043	3091	3236	2152	4008
2038	2123	3087	3254	2139	3092	3237	2153	4020
2039	2127	3097	3255	2140	3093	3248	5039	4021
2043	2128	3109	3259	2142	3098	3260	5044	4039
2049	2129	3110	3265	2145	3100	3266		5057
2050	2133	3111	3271	2146	3101	3267		4045
2051	2134	3115	3277	5037	3102	3272		4047
2055	2135	3121	3284	5038	3117	3273		5045
2056	3001	3133	6001	5049	3122	3278		
2057	3002	3134	6002	5050	3123	3279		
2061	3003	3135	6003	5051	3124	3283		
2062	3013	3139	6007	5043	3127	3285		
2063	3014	3141	6008		3128	6009		
2067	3015	3145	6013		3129	6018		
2068	3025	3146	6014		3136	6021		
2069	3026	3147	6015		3137	6026		
2073	3027	3153	6016		3138	6027		
2074	3031	3159	6017		3140	6043		
2075	3032	3163	6019		3151	6031		
2079	3033	3164	6020		3152	6032		
2080	3037	3165	6025		3157	6035		
2081	3038	3169	6028		3158	6036		
2085	3039	3170	6029		3175	6037		
2086	3043	3171	6030		3177	6038		
2087	3044	3176	6034		3179	4006		
2091	3049	3178	4001		3007	4007		

N.-B.
LE code couleurs identifié comme, comment NT. ils font partie De couleurs "Nouveau les tendances", donc ça viendra effectué citation dédié.