

MOLD REMOVER

Soluzione antibatterica e anti-muffa a tripla azione: disinfettante, detergente e smacchiante contro alghe, muffe, muschi e licheni.



Identificazione prodotto

MOLD REMOVER è una soluzione a base acquosa addizionata con principi attivi ad alta concentrazione per la rimozione e la disinfestazione di macchie e batteri causate da muffe, alghe, muschi e licheni.

La presenza negli ambienti di muffe, alghe, muschi e licheni sui supporti, oltre al fattore inestetico sono tra le principali cause di malesseri e reazioni allergiche causate dai batteri che vi proliferano.

MOLD REMOVER agisce a tripla azione contro questi fattori mediante il potere detergente e smacchiante per la rimozione delle macchie da ogni supporto murario, oltre all'azione disinfettante, la quale bonifica e debella i principali batteri che causano alghe, muffe, muschi e licheni.

Il prodotto, è anche ideale ed eco-compatibile nel pretrattamento delle superfici nei cicli di risanamento EDMEC di tipo termici e/o anti-muffa come: TERMO-LAV, NANOINT, COLOR-SILOX, ecc...

Principali applicazioni

- ❖ Detergente, disinfettante e smacchiante per supporti murali (anche in cartongesso) interni ed esterni anche pitturati, contaminati e macchiati da batteri come alghe, muffe, muschi e licheni.
- ❖ Detergente, disinfettante e smacchiante per fughe.

Preparazione del supporto

- ❖ Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi la possibilità di areare l'ambiente sia durante l'applicazione che nelle ore successive fino alla completa essiccazione.
- ❖ Le superfici da trattare devono essere prive di parti in fase di distacco ed esenti da oli, grassi ed ogni sostanza che possa pregiudicarne l'assorbimento.
- ❖ In caso di intonaci distaccati è consigliabile spicconare fino al vivo della pietra le parti inconsistenti e friabili, allargando l'area interessata di almeno un 30%, successivamente riparandola con intonaco I DEO FONDO e successiva finitura a civile mediante l'apposita rasatura I DEO FINITURA.
- ❖ Prima dell'utilizzo di MOLD REMOVER, proteggere bene le aree non soggette al trattamento, come ad esempio arredi, infissi, tende/tessuti, porte, elettrodomestici, pavimenti in legno/PVC/linoleum/moquette, ecc...

Modi d'uso

- ❖ Prodotto pronto all'uso, non aggiungere o diluire il prodotto con nessun tipo di liquido o solido.
- ❖ Applicare il prodotto sulle superfici contaminate dalle muffe e batteri lasciando agire dai 20 ai 30 minuti, quindi rimuovere con una spugna umida il prodotto.
- ❖ In caso di macchie molto resistenti, ripetere nuovamente la procedura fino alla completa rimozione della macchia, aiutandosi anche con eventuali spazzole.
- ❖ Attendere la completa asciugatura delle superfici trattate prima di ogni finitura, lasciando sempre areati i locali.

- ❖ Per un completo ciclo anti-muffa e anti-alga duraturo nel tempo ultimare le superfici murarie con l'apposita idropittura anticondensa, termica e anti-muffa TERMO LAV.

Avvertenze

- ❖ Prima dell'utilizzo di MOLD REMOVER, proteggere bene le aree non soggette al trattamento, come ad esempio arredamenti, infissi, tende/tessuti, porte, elettrodomestici, pavimenti in legno/PVC/linoleum/moquette, ecc...
- ❖ Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ❖ Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica e scheda di sicurezza disponibili sul sito www.edmec.it.
- ❖ Utilizzare il prodotto con mascherina, guanti e occhiali di protezione durante l'applicazione.
- ❖ Areare i locali sia durante l'applicazione che nelle ore successive fino alla completa essiccazione.
- ❖ La conservazione del prodotto a temperature elevate può causare un rigonfiamento della confezione, in tal caso prestare particolare attenzione durante l'apertura della confezione.

Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.



Dati Tecnici

<u>Descrizione</u>	<u>Dati</u>	<u>Norma di prova EN</u>
<u>Composizione</u>	Soluzione attiva di ipocloritodi sodio	-
<u>Massa volumica</u>	1,14 ± 0,02 kg/l	UNI EN ISO 2811-1
<u>Resa teorica prodotto</u>	8,00-10,00 m ² /lt. per strato	-
<u>Temperatura massima di conservazione</u>	+30°C	-
<u>Temperatura minima di conservazione</u>	+5°C	-
<u>conservazione</u>	Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione purché conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.	
<u>Confezionamento</u>	Spruzzino da 500 ml.	
	Secchio da 1 lt.	
	Secchio da 5 lt.	
	Secchio da 10 lt.	
	Secchio da 14 lt.	
<p><i>Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze e test disponibili alla data di pubblicazione.</i></p> <p><i>D.M. SRLS UNIPERSONALE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.</i></p>		

Per ulteriori informazioni tecniche:

EDMEC D.M.
 Via Scala n°628/D
 41038 San Felice s/P (MO)
 Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365
info@edmec.it